

- COMPACTO
  - REFRIGERANTE R22/R410A
  - CONTROLES 24V PRE INSTALADOS
  - SERPERTÍN TIPO A
- GABINETE PREPINTADO
  - INSTALACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL



## MANEJADORA DE AIRE



FILTRO LAVABLE



FUNCIÓN DE REINICIO AUTOMÁTICO



DESCONGELAMIENTO AUTOMÁTICO

R410a



ANTI - CORROSIVO



CONTROLES DE CABLE



DISEÑO SILECIOSO



Utilice refrigerante R410A, se puede combinar con una unidad condensadora de descarga superior.



Fácilmente controlado por termostato y compatible con productos de otros fabricantes.



Rotor de ventilador centrífugo con una presión estática de 50 PA, que puede proporcionar un gran volumen de aire.



Instalación flexible, se puede instalar vertical u horizontal.

| Model                                |                              |             | AH-36CP                   | AH-60CP                   |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Code                                 |                              | Indoor Code | 821033500028              | 821034500020              |
| Power supply                         |                              | V/Ph/Hz     | 208V-230V/1Ph/60Hz        | 208V-230V/1Ph/60Hz        |
| Cooling                              | Capacity                     | Btu/h       | 36000                     | 55000                     |
|                                      | Capacity                     | W           | 10500                     | 16000                     |
|                                      | Input                        | W           | 4232                      | 6752                      |
|                                      | Rated current                | A           | 19,43                     | 31,00                     |
|                                      | EER                          | Btu/h.W     | 8,51                      | 8,15                      |
|                                      | SEER                         | Btu/h.W     | 10,30                     | 10,02                     |
| External static pressure             |                              | pa          | 37                        | 50                        |
| Max. input consumption (indoor unit) |                              | W           | 290                       | 517                       |
| MCA                                  |                              | A           | 1,50                      | 3,00                      |
| MOP                                  |                              | A           | 3,00                      | 6,00                      |
| Indoor coil                          | Number of row                |             | 2                         | 3                         |
|                                      | Fin spacing                  | mm          | 1,5                       | 1,5                       |
|                                      | Fin material                 |             | Hydrophilic Aluminium Fin | Hydrophilic Aluminium Fin |
|                                      | Tube outside diameter        | mm          | Φ7                        | Φ7                        |
|                                      | Tube material                |             | Inner Screw               | Inner Screw               |
|                                      | Coil length x height x width | mm          | 336X26.74X413 (X2)        | 378X40X443 (X2)           |
|                                      | Number of circuit            |             | 4                         | 6                         |
| Indoor fan motor                     | Model                        |             | YDK130-6X                 | YDK250-6X-2               |
|                                      | Brand                        |             | kangbao                   | Weiling                   |
|                                      | Input                        | W           | 240                       | 404                       |
|                                      | Output                       | W           | 130                       | 250                       |
|                                      | Capacitor                    | µF          | 6                         | 12                        |
|                                      | Speed (Hi/Lo)                | rpm         | 910/780                   | 800/730                   |
| Indoor air flow                      |                              | m³/h        | 1700                      | 2500                      |
| Indoor noise level                   |                              | dB(A)       | 51-56                     | 51-57                     |
| Indoor dimension                     | Unit (WxHxD)                 | mm          | 460×774×520               | 500×970×550               |
|                                      | Packing (WxHxD)              | mm          | 520×834×565               | 560×1030×595              |
|                                      | Net                          | kg          | 37                        | 45                        |
| Indoor weight                        | Gross                        | kg          | 39                        | 48                        |
|                                      | Throttle type                | mm²         | Piston                    | Piston                    |
| Power wiring                         |                              | °C          | 3×1.0                     | 3×1.0                     |
| Ambient temperature range            |                              |             | 18-43                     | 18-43                     |

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Los números de modelo, imágenes y especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Distribuido por:



## PERFECTO PARA



CASA



OFICINA



RESTAURANTE