

- APLICACIÓN VERTICAL O HORIZONTAL
 - CONVERTIBLE A PISO O TECHO
 - CONTROL REMOTO LCD INALÁMBRICO
 - ANGULO AMPLIO DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE
- PANTALLA DIGITAL CON INDICADOR
 - DISEÑO ELEGANTE
 - FUNCIÓN DE ALARMA
 - SILENCIOSO



PISO TECHO

AC Motor fan




Pantalla digital





Bomba de agua opcional



Instalación flexible



Filtro lavable



Panel opcional



Flujo de aire





Model (Floor Ceiling Indoor Unit)			FLCE-24	FLCE-36	FLCE-48	FLCE-60
Power supply			V-Ph-Hz	220V-1Ph-60Hz	220V-1Ph-60Hz	220V-1Ph-60Hz
Cooling	Capacity	Btu/h	24000	36000	48000	55000
	Capacity	W	7032	10548	14068	16115
	Input	W	2912	4013	6400	7200
	Rated current	A	11,12	17,5	34,85	34,85
	Input(indoor unit)	W	420	240	420	420
	Rated current(indoor unit)	A	1,9	1,09	1,9	1,9
	EER	Btu/h.W	8,24	8,97	7,50	7,64
MCA		W/W	2,41	2,63	2,20	2,24
MOP		A	1,50	1,50	3,00	3,00
Operation Control			A	3,00	5,00	5,00
Indoor coil	Operation Control		\	Remote controller	Remote controller	Remote controller
	Number of rows			3	3	3
	Tube pitch(a)xrow pitch(b)	mm		21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Fin spacing	mm		1,4	1,4	1,4
	Fin type			Hydrophilic	Hydrophilic	Hydrophilic
	Tube outside dia. and type	mm		7	7	7
	Coil length x height x width	mm		Inner grooved	Inner grooved	Inner grooved
Indoor air flow(High speed)			mm	680x252x40,11	948x252x40,11	1318x252x70
Indoor noise level				4	4	5
Indoor unit	Number of circuits			5	5	5
	Indoor air flow(High speed)	m ³ /h		1200	1800	2100
	Indoor noise level	dB(A)		48-52	51-57	55
	Indoor unit	Dimension(W*H*D)	Body(mm)	1050x235x675	1250x235x675	1670x235x675
		Packing(W*H*D)	Body(mm)	1130x325x765	1380x325x765	1750x325x770
Indoor fan motor		Net/Gross weight	Body(Kg)	26.5/31	32/37	40/46
		Brand		Kaibang	Welling	Kaibang
		Model		YSK110-59LD-4P17	YSK110-180LD-4P2	YSK110-59LD-4P17
		Input	W	135	360	135*2
		Output	W	70	180	70*2
Refrigerant piping		Capacitor	uF	3	5	3*2
		Speed(hi/mi/lo)	r/min	1310/1139/1060	1330/1230/1130	1310/1139/1060
		Liquid side/ Gas side	mm	Φ9.52/Φ15.88	Φ9.52/Φ19.05	Φ9.52/Φ19.05
		Max. Pipe length	m	20	20	20
		Max. Fall	m	10	10	10
Connection wiring			mm ²	3x1.0	3x1.0	3x1.0
Operation temp				16-32	16-32	16-32
Draining pipe dimension			mm	Φ25	Φ25	Φ25

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Los números de modelo, imágenes y especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Distribuido por:



PERFECTO PARA



OFICINA



COMEDOR



RESTAURANTE