

- OPERACIÓN SILENCIOSA
 - MAYOR ÁNGULO DE OSCILACIÓN
 - CONTROL REMOTO LCD INALÁMBRICO
 - SALIDA DE AIRE DE RESERVA
 - MODO HIBERNACIÓN
- BOMBA DE DRENAJE INCORPORADA
 - FUNCIÓN DE RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO
 - CONTROL DE ALETA INDEPENDIENTE
 - PANEL CON 360° DE SALDA DE AIRE



SLIM CASSETTE



Función de arranque automático



Temporizador



Descongelamiento automático



R410a

18K60Kbtu/h

Modo de reposo



Diseño moderno



Baja Refrigeración ambiental



Model			SC-24CP	SC-36CP	SC-48CP	SC-60CP
Indoor power supply		V/Ph/Hz	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60	208-230/1/60
	Capacity	Btu/h	24000	36000	48000	55000
Cooling		W	7032	10548	14064	16115
	Input	W	2733	4125	5566	6912
	Rated current	A	11,1	17,5	25,84	29,23
	Input(Indoor unit)	W	150	150	180	180
	Rated current(Indoor unit)	A	0,7	0,7	0,8	0,8
	EER	W/W	2,57	2,56	2,53	2,33
MCA		A	1,50	1,50	3,00	3,00
MOP		A	3,00	3,00	5,00	5,00
Indoor fan motor	Brand		KAIBANG	KAIBANG	KAIBANG	KAIBANG
	Model		S.TB-DQ-YDK-45Q-8P2	S.TB-DQ-YDK-45Q-8P2	S.TB-DQ-YDK-80Q-8P2	S.TB-DQ-YDK-80Q-8P2
	Input	W	102	102	160	160
	Capacitor	µF	2,5	2,5	4	4
	Speed(Hi/Me/Lo)	r/min	850/730/580	850/730/580	800/750/650	800/750/650
	Number of rows		2	2	2	2
Indoor coil	Tube pitch(a)xrow pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Fin spacing	mm	1,45	1,45	1,45	1,45
	Fin type		Hydrophillic	Hydrophillic	Hydrophillic	Hydrophillic
	Tube outside dia. and type	mm	Φ7	Φ7	Φ7	Φ7
	Number of circuits		inner grooved 8	inner grooved 8	inner grooved 12	inner grooved 12
Indoor air flow(High speed)		m³/h	1200	1200	1900	1900
Indoor noise level		dB(A)	45~ 52	45~ 52	51~ 57	51~ 57
	Dimension(W*D*H)	Body(mm) Panel(mm)	840×840×230 950×950×50	840×840×230 950×950×50	840×840×285 950×950×50	840×840×285 950×950×50
Indoor unit	Packing(W*D*H)	Body(mm) Panel(mm)	920×920×265 1030×1030×105	920×920×265 1030×1030×105	920×920×310 1030×1030×105	920×920×310 1030×1030×105
	Net/Gross weight	Body(Kg) Panel(Kg)	28/32 5.4/8.0	28/32 5.4/8.0	31/35 5.4/8.0	31/35 5.4/8.0
Max pressure		MPa	4.0	4.0	4.5	4.5
Refrigerant type			R410A	R410A	R410A	R410A
Refrigerant piping		Liquid side/Gas side	Φ9.52/Φ15.88	Φ9.52/Φ19.05	Φ9.52/Φ19.05	Φ9.52/Φ19.05
Drainage pipe		mm	25	25	25	25
Standard controller			remote controller			
Power wiring		mm²	3×1.0	3×1.0	3×1.0	3×1.0
Operation temp		°C	16~ 32	16~ 32	16~ 32	16~ 32
Ambient temp		°C	18~ 43	18~ 43	18~ 43	18~ 43
Application area		m²	28-50	40-70	55-95	60-105
Stuffing Quantity(20'/'40'/'40'HQ)		set	75/155/170	65/130/150	65/130/150	65/130/150

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Los números de modelo, imágenes y especificaciones de todos los productos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Distribuido por:



PERFECTO PARA



OFICINA



HOTEL



RESTAURANTE